



РЕДМОНД



Фильтр воздушный FLV3921
для пылесоса VN1351 Slim Vac

Руководство по обслуживанию и замене

A1



RUS

Технические характеристики

Модель фильтра	FLV3921
Модель пылесоса	VN1351 Slim Vac
Класс фильтра согласно ГОСТ Р EN 779-2014	F8
Эффективность очистки	95%
Фильтрация частиц размером	более 0,4 мкм
Группа фильтров	фильтр тонкой очистки
Материал	синтетическое волокно, пластик
Вес нетто	140 г ± 3%

Комплектация

Фильтр F8	4 шт.
Руководство по обслуживанию и замене	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Замена фильтра

Срок службы фильтра зависит от интенсивности использования, рекомендуется производить замену каждые 6–12 месяцев. Порядок замены фильтра см. на схеме **A1**.

Хранение и транспортировка

Храните фильтр в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать фильтр механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению фильтра и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку фильтра от попадания воды и других жидкостей.

KAZ

Техникалық сипаттамалары

Сүзгіштің моделіFLV3921
Шаңсорғыштың моделіVN1351 Slim Vac
ГОСТ Р EN 779-2014 сәйкес сүзгішінің тобыF8
Бөлшектерді көлеммен сүзу95%
Сүзгіш жиынтығы0,4 мкм-ден астам
Сүзгіш жиынтығыжұқа сүзгі
Материалысинтетикалық талшық, пластик
Нетто салмағы140 г ± 3%

Жинақ

F8-сүзгісі4 дана
Ауыстыру бойынша басшылық1 дана

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы.

Сүзгішті ауыстыру үшін

Сүзгінің қызмет ету мерзімі пайдалану қарқындылығына байланысты, әр 6-12 ай сайын ауыстыру ұсынылады. Ауыстырудың тәртібі сүзгіні сызбасын қараңыз **A1**.

Сақтау және тасымалдау

Бұл сүзгішті құрғақ желдетілген күн сәулесінен және қыздыру құралдарынан алыс жерде сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде фильтрді оның зақымдалуына және/немесе қаптаманың бүтіндігінің бұзылуына алып келетін механикалық әсерге ұшратуға болмайды.

Фильтрдің қаптамасын суға және басқада сұйық заттарға түсіп кетуінен сақтау қажет.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чиянь Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортёр в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

FLV3921-CIS-UM-2