

РЕДМОНД



Фильтр воздушный FLV3917
для пылесоса РЕДМОНД
VN1337

Руководство по обслуживанию и замене

RUS

Технические характеристики

Модель фильтра – FLV3917
Модель пылесоса – VN1337
Класс HEPA-фильтра согласно ГОСТ Р
EN 1822 – H13
Группа фильтров – фильтр высокой эффективности очистки
Эффективность очистки – 99,95%
Фильтрация частиц размером – до 0,3 мкм
Материал – синтетическое волокно,
пластик, поролон
Вес нетто – 42 г ± 3%

Комплектация


Поролоновый фильтр – 1 шт.
Впускной HEPA-фильтр
(фильтр высокой эффективности) – 1 шт.
Руководство по обслуживанию
и замене – 1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.


Замена фильтра

Примерный срок службы комплекта фильтров составляет 2000 часов.


Порядок замены поролонового фильтра и впускного HEPA-фильтра см. на схеме.



1



2



KAZ

Техникалық сипаттамалары

Сүзгіштің моделі – FLV3917
Шаңсорғыштың моделі – VN1337
ГОСТ Р EN 1822 сәйкес HEPA-сүзгішінің тобы – H13
Сүзгіш жиынтығы – тазартудың жоғары тиімділігі
Бөлшектерді көлеммен сүзу – 99,95%
Сүзгіш жиынтығы – 0,3 мкм дейін
Материалы – синтетикалық талшық, пластик, поролон
Нетто салмағы – 42 г ± 3%

Жинақ

Көбік сүзгі – 1 дана
Кіріс HEPA-сүзгіш
(жоғары тиімділік сүзгісі) – 1 дана
Ауыстыру бойынша басшылық – 1 дана

Өндірісі осындай өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы.

Сүзгіштің ауыстыру

Сүзгіштер жиынтығының қызмет ету мерзімі шамамен 2000 сағат.

Көбік сүзгісі және HEPA-кіріс сүзгісін ауыстыру тәртібін сызбасында қараңыз.

Хранение и транспортировка

Храните фильтр в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать фильтр механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению фильтра и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку от попадания воды и других жидкостей.

Сақтау және тасымалдау

Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз. Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшыртуға тыйым салынады. Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чيانь Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

FLV3917-CIS-UM-1